

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. 1 / 2015

Výrobok: **BETÓNOVÉ DLAŽDICE**
 hr. 40 mm; hr. 50 mm; hr. 60 mm; hr. 80 mm;

- Jedinečný identifikačný kód typu výrobku : **CE_1339_CSD_GE**
- Zamýšľané použitie stavebného výrobku:
 Betónové dlaždice sa používajú na komunikácie, plochy pre chodcov, na zastrešenie (pochôdne strechy), pešie zóny, cyklistické komunikácie, odstavné a parkovacie plochy, autobusové stanice, zástavky hromadnej dopravy a čerpacie stanice pohonných látok zabudované v súlade s návodom výrobcu a projektovou dokumentáciou.
- Výrobca: **CITY STONE DESIGN s.r.o.; Areál IN VEST 1179, 927 03 Šaľa, IČO:45 890 137**
 Výrobný závod: **Geča, Cintorínska 4, SK - 044 10 Geča, Slovensko**
- Splnomocnený zástupca : **nie je relevantné**
- Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku: **Systém 4**
- Harmonizovaná norma:
EN 1339 : 2004 Betónové dlaždice. Požiadavky a skúšobné metódy
 Notifikovaný subjekt : **nie je relevantné**
- Deklarované parametre**

Podstatné vlastnosti	Predpis a kritérium pre určenie zhody	Deklarované parametre	Odkaz
Rozmery: dĺžka šírka hrúbka	STN EN 1339, čl. 5.2; Dovolené odchýlky : Tab. 1, 2, 3	trieda 2, označenie P dĺžka, šírka, / ± 2 mm hrúbka / ± 3 mm	1)
Uhlopriečka	STN EN 1339, čl.5.2 trieda 3, označenie L rozdiel max. 2 mm	Dovolené odchýlky : trieda 3, označenie L rozdiel max. 1 mm	1)
Vzhľad nášľapnej plochy	STN EN 1339 bez trhlín a odlupovania	bez trhlín a odlupovania	1)
Pevnosť v ťahu pri ohybe	STN EN 1339 trieda 2, označenie T min. 3,2 MPa	trieda 2, označenie T min. 4,0 MPa	1)
Lomové zaťaženie	STN EN 1339 trieda 30, označenie 3 min. 2,4 kN	trieda 30, označenie 3 min. 3,2 kN	1)
Odolnosť proti poveternostným vplyvom Mrazuvzdornosť pri použití solného roztoku	STN EN 1339; čl.5.3.2 Strata hmotnosti : trieda 3, označenie D priemer: ≤ 1,0 kg/m ² jednotlivo: ≤ 1,5 kg/m ²	Strata hmotnosti : trieda 3, označenie D priemer: 0,045 kg/m ² jednotlivo: 0,072 kg/m ²	1)

Podstatné vlastnosti	Predpis a kritérium pre určenie zhody	Deklarované parametre	Odkaz
Odolnosť proti obrusovaniu	STN EN 1339, čl.5.3.4 Strata hmotnosti : trieda 4, označenie I ≤ 20 mm	Strata hmotnosti : trieda 4, označenie I max.17,5 mm	1)
Odolnosť proti šmyku	STN EN 1339 čl. 5.3.5 postačujúca bez skúšania	postačujúca	2)
Reakcia na oheň	STN EN 1339 čl. 5.3.7.1 trieda A1 - nehorľavé	trieda A1 - nehorľavé	
Správanie pri vonkajšom požiari požadované na zastrešenie	STN EN 1339 čl. 5.3.7.2 spĺňajúce bez skúšania	spĺňajúce podmienky	

8. Vhodná technická dokumentácia :

Por. čís.	Odkaz
1)	Skúška určenia typu č. 2/PST/12 zo dňa 20.1.2012; skúšky vykonal INGOS Prešov s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov, stredisko SITASS - Košice
2)	EN 1339:2004, článok 5.3.5. za bežných podmienok použitia a údržby je protišmykovosť povrchu postačujúca bez skúšania.

9. Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č.305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu.

Meno a funkcia: Ing. Dušan Malárik, riaditeľ

Podpis:



Miesto a dátum vydania:

V Šali : 01.01.2015