

SK VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. GE-6-2015-3

1. Druhový a obchodný názov výrobku:

ŽLABOVKA, ŽLABOVKA TBM 1-60, ODVODŇOVACIA ŽLABOVKA

2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku:

Typ výrobku	Názov výrobku	Povrchová úprava	Rozmer v cm		
			hrúbka	dĺžka	šírka
			mm	mm	mm
Žlabovka	Žlabovka	hladká	158	670	330
Žlabovka	Žlabovka TBM 1-60	hladká	152	620	300
Žlabovka	Odvodňovacia žlabovka	hladká	120	500	250

3. Určená slovenská norma vzťahujúca sa na výrobok:

STN 73 0280 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrola rozmerov a tvarov stavebných dielcov

STN EN 12390-3 Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 3: Pevnosť v tlaku skúšobných telies

STN EN 12390-7 Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 7: Objemová hmotnosť zatvrdnutého betónu

STN EN 1433/AC;A1 Odvodňovacie žlaby pre pozemné komunikácie. Triedenie, návrhové a skúšobné požiadavky, označovanie a hodnotenie zhody

STN EN 206-1/A1;A2;NA Betón. Časť 1: Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda

4. SK technické posúdenie:

Technické osvedčenie TO – 13/0042

Názov autorizovanej osoby, ktorá ho vydala:

TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ; Studená 3; 826 34 Bratislava, OM 04

5. Zamýšľané použitia výrobku:

Žlabovky sa používajú na odvádzanie zrážkových vôd zo spevnených plôch, komunikácií a svahov, pričom nesmú byť zaťažované motorovými vozidlami a strojmi.

Sú nevystužené betónové dielce ukladané za sebou na vyrovnané zhutnené podkladné vrstvy alebo do betónového lôžka.

6. Výrobca: **CITY STONE DESIGN s.r.o.; Areál IN VEST 1179, 927 03 Šaľa, IČO:45 890 137**
Výrobný závod: **Geča, Cintorínska 4, SK - 044 10 Geča, Slovensko**

7. Meno a adresa splnomocneného zástupcu:

neuvádza sa

8. Systém posudzovania parametrov podľa vyhlášky MDVRR SR č.162/2013 Z.z.: **Systém IV**

9. Deklarované parametre

Podstatné vlastnosti	Predpis a kritérium pre určenie zhody	Deklarované parametre	Skúšobná metóda	Odkaz
Odolnosť proti poveternostným vplyvom - jednotlivu - stredná hodnota	TO -13/0042 strata hmotnosti max. 2,0 kg/m ² max. 1,5 kg/m ²	označenie +R max. 2,0 kg/m ² max. 1,5 kg/m ²	STN EN 1433 príloha C	1)
Pevnosť v tlaku	TO -13/0042 priemerná pevnosť min. 30,0 N/mm ²	30 N/mm ²	STN EN 12390-3	2)
Hrubá objemová hmotnosť	TO -13/0042 min. 2000 kg/m ³	2010 kg/m ³	STN EN 12390-7	2)
Rozmery a rozmerové odchýlky - dĺžka - šírka - výška - hrúbka	TO -13/0042 čl. 2.1.2.1	± 4 mm ± 2 mm ± 2 mm ± 2 mm	STN 73 0280	3)
Štruktúra betónu, vzhľadové chyby a poškodenia, - štruktúra betónu - poškodenia rohov - poškodenia hrán	TO -13/0042 uzavretá bez hlukov a trhlín max. 2 rohy max. 10% do hĺbky 10mm	štruktúra betónu: uzavretá bez trhlín poškodenie rohov a hrán: bez poškodení	STN 73 0280	2)
Odolnosť povrchu betónu proti vode, mrazu a CHRL	TKP č.18/2013 MDVRR SR STN EN 206	XF4	STN 73 1326	4)

Por. čís.	Odkaz
1)	Protokol o skúške č. V 2012/00223 zo dňa 17.08.2012, skúšky vykonal BetónRacio, s.r.o., Skladová 2, Trnava podľa STN EN 1433, príloha C.
2)	Protokol o skúške č. 318/B/12 zo dňa 24.06.2012, skúšky vykonal INGOS Prešov s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov, stredisko SITASS – Košice.
3)	Protokol o skúške č. 318a/B/12 zo dňa 18.06.2012, skúšky vykonal INGOS Prešov s.r.o., Francisciho 11, 080 01 Prešov, stredisko SITASS – Košice.
4)	Protokol zo skúšky č.80-15-0553 vykonanej TSÚS Prešov, 31.7.2015. Skúška požadovaná MDVRR SR v Technicko-kvalitatívnych podmienkach č.18/2013 platných pre stavbu pozemných komunikácií.

10. Výrobok zadefinovaný v bodoch 1 a 2 má parametre podstatných vlastností podľa bodu 9.

11. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 6.

Meno a funkcia: Ing. Dušan Malárik, riaditeľ

Podpis:



Miesto a dátum vydania:

V Šali : 29.09.2015