
ODVODŇOVACIA ŽĽABOVKA

LINEA INDUSTRIAL





- Prvok pre povrchové odvodnenie komunikácií.
- Vysoká trvanlivosť a odolnosť proti fyzikálnemu namáhaniu a klimatickým vplyvom.
- Jednoduchá a rýchla pokládka.

DOPORUČENÉ POUŽITIE:

- Žľabovky sú nevystužené betónové dielce vyrobené technológiou vibrolisovaného betónu z betónu triedy C 25/30. Používajú sa na odvádzanie zrážkových vôd zo spevnených plôch, komunikácií a svahových plôch, pričom nesmú byť zaťažené motorovými vozidlami a strojmi.
- Žľabovky sa kladú za sebou na vyrovnaný zhutnený podklad alebo do betónového lôžka.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

- Žľabovka je vyrábaná na modernom plnoautomatickom vibrolise, čím je dosiahnuté:
  - zaručuje maximálnu pevnosť, uzatvorenosť povrchu a tým vysokú mrazuvzdornosť, odolnosť proti chemickým rozmrazovacím prostriedkom a dobré adhézne vlastnosti
- Žľabovka spĺňa podmienky Technického osvedčenia TO – 10/0115

Výroba a predaj CITYSTONEDESIGN s.r.o. • **závod Šaľa:** Areál In vest 1179 • 927 03 Šaľa • tel.: 031 / 775 21 90
• **závod Košice - Geča:** Cintorínska ulica 4, 044 10 Geča • tel.: 0917 946 659

Vlastnosti	Deklarovaná hodnota alebo trieda
Rozmery: dĺžka 500 mm šírka 250 mm výška 120 mm hrúbka 80 mm	dĺžka ± 4 mm šírka ± 2 mm výška ± 2 mm hrúbka ± 2 mm
Pevnosť betónu v tlaku	30 MPa
Objemová hmotnosť	min. 2050 kg/m3
Hmotnosť	min. 29 kg
Odolnosť proti poveternostným vplyvom	označenie W
Protipožiarne vlastnosti – reakcia na oheň	trieda A1 – nehorľavé

Výrobný závod Košice:

Názov	ROZMERY (mm)			Spotreba ks/m2	Množstvo		Počet kus/paleta	Hmotnosť (kg)		Poznámka
	výška	dĺžka	šírka		m2/rad	m2/pal.		kus	paleta	
Odvodňovacia Žľabovka	60/120	500	250	4 ks/bm			42	24	1008	


FAREBNÉ PREVEDENIE:

- Štandardné prevedenie – bez použitia pigmentu.

PONUKA POVRCHOVÝCH ÚPRAV:

- Klasický povrch – uzatvorená hladká plocha.

Výkres prvku:



Výroba a predaj CITYSTONEDESIGN s.r.o. • **závod Šaľa:** Areál In vest 1179 • 927 03 Šaľa • tel.: 031 / 775 21 90
• **závod Košice - Geča:** Cintorínska ulica 4, 044 10 Geča • tel.: 0917 946 659