

FRONTERO – univerzálny betónový prvok

- Univerzálny betónový prvok so zaoblenou prednou hranou určený na ukončovanie spevnených plôch, múrikov a vyvýšených záhonov
- Výška prvku 6 cm
- Vysoká trvanlivosť a odolnosť proti fyzikálnemu namáhaniu a klimatickým vplyvom
- Jednoduché zabudovanie

ODPORÚČANÉ POUŽITIE:

- Spevnené plochy okolo bazéna – ako bazénový lem, vyvýšené záhony a múriky z betónových okrasných tvárnic – ako zákrytová doska, lemovanie terás, obloženie vybetónovaného schodiska, obruba záhonov

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

- Prvok je vyrábaný na modernom plnoautomatickom vibrolise, dvojvrstvovou technológiou:
 - spodná vrstva – jadro, zaručuje maximálnu pevnosť,
 - vrchná – nášľapná vrstva, zaručuje uzavretosť povrchu a tým vysokú mrazuvzdornosť, odolnosť proti chemickým rozmrazovacím prostriedkom a odolnosť proti obrušovaniu
- Prvok spĺňa požiadavky normy STN EN 1339 Betónové dlaždice
- Počiatočné skúšky typu vykonala akreditovaná skúšobňa TSÚS v Bratislave

Vlastnosti betónových dlaždíc	Deklarovaná hodnota alebo trieda
Rozmery: dĺžka šírka hrúbka	trieda 2, označenie P dĺžka ± 2 mm šírka ± 2 mm hrúbka ± 3 mm
Hrúbka nášľapnej vrstvy	min. 4 mm
Pevnosť za ohybu	trieda 2, ozn. T – min. 4,0 MPa
Lomové zaťaženie	trieda 30, ozn. 3 – 3,0 kN
Odolnosť proti poveternostným vplyvom	trieda 3, ozn. D
Odolnosť proti obrusovaniu	trieda 4, ozn. I
Odolnosť proti šmyku	postačujúca
Protipožiarne vlastnosti – reakcia na oheň	trieda A1 – nehorľavé
Rovinnosť plôch a hrán	max. 2 mm
Rozdiel uhlopriečok	trieda 3, označenie L – max. 2 mm

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Výrobný závod Šaľa, Geča:

Názov	Rozmery (mm)			Spotreba ks / bm	Množstvo		Hmotnosť (kg) paleta	Poznámka
	dĺžka	šírka	výška		ks / pal.	ks / vrstva		
Frontero	300	150	60	6,67	108	36	590	5,21 kg / kus

Hmotnosť výrobkov je uvádzaná vrátane váhy drevenej palety!

FAREBNÉ PREVEDENIE:

- Farebné prevedenie - podľa aktuálnej katalógovej ponuky
- Colormix – kombinácia viacerých farieb: podľa aktuálnej katalógovej ponuky

PONUKA POVRCHOVÝCH ÚPRAV:

- Uzavretý hladký rovný povrch

TECHNICKÝ NÁKRES:

