

MINI Žľabovka



ODPORUČENÉ POUŽITIE

Mini Žľabovka je doplnkový produkt betónových dlaždíc, ktoré sa používajú v mestskej infraštruktúre. Slúži na odvodnenie povrchových dažďových vôd z pozemných komunikácií, parkovísk a iných spevnených plôch. Tento výrobok neodporúčame používať na miesta, kde sa počas zimnej údržby nadmerne využívajú rozmrazovacie prípravky na báze NaCl. Výrobky musia byť zabudované v súlade s návodom výrobcu a projektovou dokumentáciou.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

- Žľabovky sú vyrábané z betónovej zmesi na modernom plnoautomatickom vibrolise, a následne finálny produkt je dosiahnutý technológiou štiepania
- Žľabovka spĺňa požiadavky normy STN EN 1339 Betónové dlaždice – Mini Žľabovka
- Počiatočné skúšky typu vykonal TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.

Podstatné vlastnosti	Parametre			Harmonizované technické špecifikácie
Tvar a rozmery	trieda	označenie		STN EN 1339
Najväčšie rozdiely uhlopriečok	3	L		
Dovolené odchýlky rozmerov	2	P		
	dĺžka	šírka	hrúbka	
Dovolené odchýlky ≤ 600 mm	±2 mm	±2 mm	±3 mm	
Dovolené odchýlky > 600 mm	±3 mm	±3 mm	±3 mm	
Pevnosť				
Minimálna pevnosť v ťahu za ohybu	trieda 2 označenie T; - 4,0 MPa			
Minimálne lomové zaťaženie	trieda 30, označenie 3; - 3,0 kN			
Fyzikálne vlastnosti	trieda	označenie		
Nasiakavosť	2	B		
Mrazuvzdornosť	3	D		
Odolnosť voči obrusovaniu	4	I		
Odolnosť voči šmyku/pošmyknutiu	postačujúca			
Nebezpečné látky	neobsahuje			
Reakcia na oheň	trieda A 1			STN EN 13501-1

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Výrobný závod Šaľa a Geča:

Názov	Rozmery (mm)			Spotreba ks/m ²	Množstvo		Hmotnosť (kg)	
	výška	dĺžka	šírka		ks/rad	ks/pal.	kus	paleta
Mini žľabovka	80	250	250	4	33	99	10	1015

FAREBNÉ PREVEDENIE:

- Štandardné prevedenie – bez použitia pigmentu: sivá

TECHNICKÝ NÁKRES: